



Instructions pour le réseau sans fil (Wi-Fi)



Paramètres du Wi-Fi

Le Visiophone IRIS X d'ACN prend en charge 802.11b/g/n.

Par défaut, la fonction Wi-Fi du téléphone est désactivée. Vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil en sélectionnant **Activer** dans **Fonction Wi-Fi**.

Il existe deux méthodes de configuration du Wi-Fi.

X MÉTHODE 1 : RECHERCHE D'UNE CONNEXION WI-FI :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** situé en bas à droite de l'écran
2. Appuyez sur le bouton **Paramètres**
3. Appuyez sur le bouton **Réseau**
4. Appuyez sur l'onglet **Wi-Fi**
5. Vérifiez que le bouton **Activer** est validé et appuyez sur **Appliquer**
6. Appuyez sur le bouton **Scanner**
7. Appuyez deux fois sur le réseau **ESSID** de votre choix
8. Saisissez la clé appropriée à l'aide du clavier virtuel. Assurez-vous que la case **Enregistrer la clé** est cochée. Si aucune clé n'est requise, passez à l'étape suivante.
9. Une fois la clé saisie, appuyez sur le bouton du clavier en bas à gauche pour masquer le clavier virtuel.
10. Appuyez sur **Enregistrer** dans l'angle droit supérieur pour enregistrer cette connexion
11. Appuyez sur le bouton **Accueil**. Si l'icône du widget Info dans l'angle droit supérieur est verte et si une adresse IP s'affiche en-dessous, vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi.

X MÉTHODE 2 : AJOUTER MANUELLEMENT UNE CONNEXION WI-FI :

(utile pour les réseaux Wi-Fi avec un SSID caché)

1. Appuyez sur le bouton **Menu** situé en bas à droite de l'écran
2. Appuyez sur le bouton **Paramètres**
3. Appuyez sur le bouton **Réseau**
4. Appuyez sur l'onglet **Wi-Fi**
5. Vérifiez que le bouton **Activer** est validé et appuyez sur **Appliquer**
6. Appuyez sur le bouton **Avancé**
7. Sélectionnez le **Mode Sécurité** de la connexion Wi-Fi depuis le menu déroulant de l'écran de configuration du Wi-Fi.
Options : WEP/Open; WEP/Shared
WPA PSK TKIP; WPA PSK AES
WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES
8. Saisissez la clé appropriée à l'aide du clavier virtuel. Appuyez sur **Afficher mot de passe** pour vérifier que la clé a été correctement saisie. Si aucune clé n'est requise, passez à l'étape suivante.
9. Une fois la clé saisie, appuyez sur le bouton du clavier en bas à gauche pour masquer le clavier virtuel.
10. Pour saisir l'**ESSID** (le nom de la connexion sans fil), cochez la case **OUI** à droite du champ **ESSID Personnalisé** puis appuyez à l'intérieur du champ pour afficher le clavier virtuel
11. Saisissez le nom de l'**ESSID**
12. Appuyez sur **Enregistrer** dans l'angle droit supérieur pour enregistrer cette connexion
13. Appuyez sur le bouton **Accueil**. Si l'icône du widget **Info** dans l'angle droit supérieur est verte et si une adresse IP s'affiche en-dessous, vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi.



Après avoir enregistré les paramètres, le téléphone devrait pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi si les données d'identification sont correctes et si la force du signal du réseau Wi-Fi est suffisante.

L'icône représentant la force du réseau Wi-Fi s'affiche dans l'angle droit supérieur de l'écran. Une fois enregistré, le numéro de téléphone s'affiche en vert dans le widget **Info**.

REMARQUE : si vous vous connectez à Internet par le réseau câblé et le réseau Wi-Fi, sélectionnez manuellement la connexion à utiliser avec les boutons on/off dans le menu déroulant dans l'angle droit supérieur de l'écran.

L'icône dans l'angle droit supérieur de l'écran s'affiche si le téléphone utilise la connexion câblée. Si la connexion Wi-Fi est utilisée, l'icône s'affiche dans l'angle droit supérieur de l'écran.

